

SCL4016B

QUAD ANALOG SWITCH





TYPICAL ON-RESISTANCE CHARACTERISTICS (VARIATION FROM R_{ON} = 0 Ohm)

CHARACTERISTIC	SUPPLY CONDITIONS		LOAD CONDITIONS					
			RL = 1 k Ohm		RL = 10 k Ohm		RL = 100 k Ohm	
	V_{DD}	V_{SS}	Ohm	V_{IS}	Ohm	V_{IS}	Ohm	V_{IS}
R_{ON}	15	0	200	15	200	15	180	15
			200	0	200	0	200	0
R_{ON} (MAX)	15	0	300	11	300	9.3	320	9.2
R_{ON}	10	0	290	10	250	10	240	10
			290	0	250	0	300	0
R_{ON} (MAX)	10	0	500	7.4	560	5.6	610	5.5
R_{ON}	5	0	860	5	470	5	450	5
			600	0	580	0	800	0
R_{ON} (MAX)	5	0	1.7k	4.2	7k	2.9	33k	2.7
R_{ON}	7.5	-7.5	200	7.5	200	7.5	180	7.5
			200	-7.5	200	-7.5	180	-7.5
R_{ON} (MAX)	7.5	-7.5	290	±0.25	280	±25	400	±0.25
R_{ON}	5	-5	260	5	250	5	240	5
			310	-5	250	-5	240	-5
R_{ON} (MAX)	5	-5	600	±0.25	580	±0.25	760	±0.25
R_{ON}	2.5	-2.5	590	2.5	450	2.5	490	2.5
			720	-2.5	520	-2.5	520	-2.5
R_{ON} (MAX)	2.5	-2.5	232k	±0.25	300k	±0.25	870k	±0.25

STATIC CHARACTERISTICS: (V_{SS} = 0 V)

PARAMETER	CONDITIONS	V_{SS} (Vdc)	V_{DD} (Vdc)	T_{LOW}* MIN	T_{LOW}* MAX	+25°C MIN	+25°C TYP	+25°C MAX	T_{HIGH}** MIN	T_{HIGH}** MAX	UNIT
QUIESCENT DEVICE CURRENT I_{DD}	V_{IN} = V_{SS} OR V_{DD}	0	5		0.05		0.0005	0.05		1.5	µAdc
		0	10		0.1		0.001	0.1		3.0	
		0	15		0.2		0.002	0.2		6.0	
INPUT HIGH VOLTAGE MINIMUM V_{IH} (CONTROL INPUT)	NOTE	0	5		3.5		1.5	3.5		3.5	Vdc
		0	10		7		1.5	7		7	
		0	15		11		1.5	11		11	
INPUT LOW VOLTAGE MAXIMUM V_{IL} (CONTROL INPUT)	V_{IS} = V_{SS} V_{OS} = V_{DD} I_{OS} = 10µA	0	5	0.9		0.7	1.5		0.4		Vdc
		0	10	0.9		0.7	1.5		0.4		
		0	15	0.9		0.7	1.5		0.4		
SWITCH INPUT/OUTPUT LEAKAGE I_{off} (SWITCH OFF)	V_C = V_{SS} V_{IS} = V_{DD}	0	15		±0.1		$\pm 10^{-5}$	±0.1		±1	µAdc
ON RESISTANCE R_{ON}	V_{IS} = (V_{DD} - V_{SS}) ÷ 2 V_C = V_{DD} R_L = 10k Ohm	0	15		360		200	400		520	Ohm
		0	10		600		250	660		840	
ON RESISTANCE MATCH DELTA R_{ON} (SAME PACKAGE)	V_C = V_{DD} R_L = 10k Ohm V_{IS} = -7.5V TO 7.5 V	-7.5	7.5				10				Ohm
	V_{IS} = -5V TO 5V	-5	5				15				

Note: *T_{LOW} = -55°C for C / H devices, -40°C for E / S devices, **T_{HIGH} = +125°C for C and H devices, +85°C for E / S devices.

Conditions for measuring V_{IH} :

V_{DD}	V_{OS}	V_{IS}	I_{OS} T_{LOW}	I_{OS} 25°C	I_{OS} T_{HIGH}	UNITS
5	5	4.6	-0.25	-0.20	-0.14	mA
10	10	9.5	-0.62	-0.50	-0.35	mA
15	15	13.5	-1.8	-1.5	-1.1	mA

This datasheet has been downloaded from http://www.digchip.com at this page


SCL4016B

QUAD ANALOG SWITCH

DYNAMIC CHARACTERISTICS: (CL = 50pF, TA = 25°C)

PARAMETER	CONDITIONS	V_{SS} (Vdc)	V_{DD} (Vdc)	MINIMUM	TYPICAL	MAXIMUM	UNIT
SIGNAL INPUTS (V_{IS}) & OUTPUTS (V_{OS})							
PROPAGATION DELAY TIME t_{PLH}, t_{PHL} (SIGNAL IN TO OUT)	$V_C = V_{DD}$, V_{IS} = SQ. WAVE, R_L = 10k Ohm	0	5		20	40	ns
		0	10		10	20	
		0	15		7.5	15	
BANDWIDTH (-3dB) (SINEWAVE) BW $V_C = V_{DD}$ $V_{IS} = 5V_{PP}$ CENTERED @ 0.0Vdc	R_L = 1k Ohm	-5	+5		54		MHz
	R_L = 10k Ohm				40		
	R_L = 100k Ohm				38		
	R_L = 1M Ohm				37		
INSERTION LOSS = 20 $\log_{10}$ V_{IS} + V_{OS} $V_C = V_{DD}$ $V_{IS} = 5V_{PP}$ CENTERED @ 0.0Vdc	R_L = 1k Ohm	-5	+5		2.3		dB
	R_L = 10k Ohm				0.2		
	R_L = 100k Ohm				0.1		
	R_L = 1M Ohm				0.05		
SIGNAL DISTORTION (SINEWAVE) $V_C = V_{DD}$ $V_{IS} = 5V_{PP}$ CENTERED @ 0.0Vdc	f_{IS} = 1.0kHz, R_L = 10k Ohm	-5	+5		0.4		%
FEEDTHROUGH (-50dB) $V_C = V_{DD}$ $V_{IS} = 5V_{PP}$ CENTERED @ 0.0Vdc	R_L = 1k Ohm	-5	+5		1250		kHz
	R_L = 10k Ohm				140		
	R_L = 100k Ohm				18		
	R_L = 1M Ohm				2		
CROSSTALK (-50dB) (BETWEEN 2 SWITCHES) V_C (A) = V_{DD} V_C (B) = V_{SS}	$V_{IS} = 5V_{PP}$ CENTERED @ 0.0Vdc	-5	+5		0.9		MHz
CAPACITANCE	$V_C = V_{SS}$						
INPUT	C_{IS}	-5	+5		4		pF
OUTPUT	C_{OS}				4		
FEEDTHROUGH	C_{IOS}				0.2		
CONTROL INPUT (V_C)							
PROPAGATION DELAY TIME T_{PC} (TURN ON)	$V_{SS} < V_{IS} < V_{DD}$, R_L = 10k Ohm	0	5		40	80	ns
		0	10		20	40	
		0	15		15	30	
INPUT FREQUENCY MAXIMUM f_C	$V_{SS} < V_{IS} < V_{DD}$, R_L = 1.0k Ohm	0	5		5		MHz
		0	10		10		
		0	15		12		
CROSSTALK (TO SIGNAL PORT)	V_C = SQ. WAVE, R_L = 10k Ohm, R_{IN} = 1.0k Ohm	0	5		30		mV
		0	10		50		
		0	15		100		

DIE DRAWING
SCL4016B
54 x 51 mils



Note: Refer to "SCL4000B SERIES FAMILY SPECIFICATIONS" for remaining Dynamic & Static Characteristics, and, for recommended and maximum operating conditions.

ENTEGRECİ

Bu belge www.entegreci.com üzerinden sunulmaktadır.

Elektronik komponent tedarikinde Entegreci

Entegreci, Eskişehir merkezli, Türkiye geneline satış yapan bir elektronik komponent mağazasıdır. Entegreler (IC), mikrodenetleyiciler, transistörler, diyotlar, pasif elemanlar, konnektörler, modüller ve geliştirme kartları tek adetten seri üretim adetlerine kadar satılır. Ürün sayfalarında güncel stok durumunu, fiyatı ve datasheet bağlantısını bulabilirsiniz.

Parça koduyla arama

Üretici parça numarasını yazın; stok ve fiyatı hemen görün.

www.entegreci.com

Ürün kategorileri

Entegreden kapasitöre tüm elektronik komponent kategorileri.

Kategorilere göz atın

Üreticiler

Aradığınız üreticinin ürünlerini tek sayfada inceleyin.

Üreticileri görün

Toplu alım ve teklif

Listede olmayan ya da yüksek adetli parçalar için teklif isteyin.

Teklif isteyin

www.entegreci.com | **destek@entegreci.com** | **0850 305 90 34**

Entegreci is an online electronic components store based in Türkiye. Search by manufacturer part number to see stock, prices and datasheets for integrated circuits, microcontrollers, transistors, passive components and connectors, or request a quote for parts that are not listed.

Bu sayfa Entegreci tarafından eklenmiştir. Belgenin önceki sayfaları asıl yayıncısına aittir ve içeriği değiştirilmemiştir; en güncel sürüm için belgenin yayıncısına başvurun.