
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET

ZVN3306A

ISSUE 2 – MARCH 94

FEATURES

* 60 Volt V_{DS}
* $R_{DSon)}$=5Ω



E-Line
TO92 Compatible

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Drain-Source Voltage	V_{DS}	60	V
Continuous Drain Current at T_{amb}=25°C	I_D	270	mA
Pulsed Drain Current	I_{DM}	3	A
Gate-Source Voltage	V_{GS}	± 20	V
Power Dissipation at T_{amb}=25°C	P_{tot}	625	mW
Operating and Storage Temperature Range	T_j:T_{stg}	-55 to +150	°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at T_{amb} = 25°C unless otherwise stated).


PARAMETER	SYMBOL	MIN.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Drain-Source Breakdown Voltage	BV_{DSS}	60		V	I_D=1mA, V_{GS}=0V
Gate-Source Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	0.8	2.4	V	ID=1mA, V_{DS}= V_{GS}
Gate-Body Leakage	I_{GSS}		20	nA	V_{GS}=± 20V, V_{DS}=0V
Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}		0.5 50	µA µA	V_{DS}=60V, V_{GS}=0 V_{DS}=48V, V_{GS}=0V, T=125°C(2)
On-State Drain Current(1)	$I_{D(on)}$	750		mA	V_{DS}=18V, V_{GS}=10V
Static Drain-Source On-State Resistance (1)	$R_{DS(on)}$		5	Ω	V_{GS}=10V,I_D=500mA
Forward Transconductance(1)(2)	g_{fs}	150		mS	V_{DS}=18V,I_D=500mA
Input Capacitance (2)	C_{iss}		35	pF	V_{DS}=18V, V_{GS}=0V, f=1MHz
Common Source Output Capacitance (2)	C_{oss}		25	pF	
Reverse Transfer Capacitance (2)	C_{rss}		8	pF	
Turn-On Delay Time (2)(3)	$t_{d(on)}$		5	ns	V_{DD}≈18V, I_D=500mA
Rise Time (2)(3)	t_r		7	ns	
Turn-Off Delay Time (2)(3)	$t_{d(off)}$		6	ns	
Fall Time (2)(3)	t_f		8	ns	

(1) Measured under pulsed conditions. Width=300µs. Duty cycle ≤2%


2) Sample test.

ZVN3306A


TYPICAL CHARACTERISTICS




Saturation Characteristics




Voltage Saturation Characteristics




Transfer Characteristics



On-resistance vs gate-source voltage




Normalised $R_{DS(on)}$ and $V_{GS(th)}$ vs Temperature




Transconductance v drain current


TYPICAL CHARACTERISTICS



Transconductance v gate-source voltage



Capacitance v drain-source voltage



Gate charge v gate-source voltage

ENTEGRECİ

Bu belge www.entegreci.com üzerinden sunulmaktadır.

Elektronik komponent tedarikinde Entegreci

Entegreci, Eskişehir merkezli, Türkiye geneline satış yapan bir elektronik komponent mağazasıdır. Entegreler (IC), mikrodenetleyiciler, transistörler, diyotlar, pasif elemanlar, konnektörler, modüller ve geliştirme kartları tek adetten seri üretim adetlerine kadar satılır. Ürün sayfalarında güncel stok durumunu, fiyatı ve datasheet bağlantısını bulabilirsiniz.

Parça koduyla arama

Üretici parça numarasını yazın; stok ve fiyatı hemen görün.

www.entegreci.com

Ürün kategorileri

Entegreden kapasitöre tüm elektronik komponent kategorileri.

Kategorilere göz atın

Üreticiler

Aradığınız üreticinin ürünlerini tek sayfada inceleyin.

Üreticileri görün

Toplu alım ve teklif

Listede olmayan ya da yüksek adetli parçalar için teklif isteyin.

Teklif isteyin

www.entegreci.com | **destek@entegreci.com** | **0850 305 90 34**

Entegreci is an online electronic components store based in Türkiye. Search by manufacturer part number to see stock, prices and datasheets for integrated circuits, microcontrollers, transistors, passive components and connectors, or request a quote for parts that are not listed.

Bu sayfa Entegreci tarafından eklenmiştir. Belgenin önceki sayfaları asıl yayıncısına aittir ve içeriği değiştirilmemiştir; en güncel sürüm için belgenin yayıncısına başvurun.